BECKMAN COULTER
Life Sciences

気中の微粒子を簡単チェック

いつでも・どこでも・簡単に！

MET ONE

ハンドヘルド型 気中パーティクルカウンター

MET ONE HHPC+ シリーズ

測定範囲 0.3 ～10 μm

日本語対応の見やすい
カラーディスプレイ



トレンドでデータ確認が
できます

USB メモリやケーブルで
簡単にデータ取り出しが可能

ゼロカウントフィルター

ワンタッチで
脱着可能！

グローブ着用のままでも
使いやすい操作部

ハンドヘルド型 気中パーティクルカウンター MET ONE HHPC+ シリーズ　主な仕様

品番	9-5601-21	9-5601-22	9-5601-23
型式／製品番号	HHPC 2+／2089310-03	HHPC 3+／2089310-06	HHPC 6+／2089311-05
小売希望価格（税別）	￥293,000	￥338,000	￥640,000
光源	レーザーダイオード		
測定チャンネル数	2	3	6
最小可測粒径（固定）	0.5 μm	0.3 μm	
粒径区分	1.0/2.0/5.0 μm から 1 粒径を選択	0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 μm から 2 粒径を選択	0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 μ m
流量	2.83 L / min		
校正	PSL（ポリスチレンラテックス）粒子による		
最大粒子個数濃度	70,000 個 /L（計数損失 10%以下）	140,000 個 /L（計数損失 10%以下）	
換算単位	カウント（換算なし）、個 /ft^3、個 /L、個 /M^3 から選択		
データメモリ	10.000 データ（21 CFR Part11 対応データは、5,000 データ）		
インターフェース	USB メモリ、USB ケーブル、Ethernet		
使用温湿度範囲	10 ～ 40℃、20 ～ 90% RH（但し、結露しないこと）		
セキュリティー機能	21 CFR Part11 対応（Excel データ）標準装備		
表示部	3.5 インチ　カラー液晶パネル（LED バックライトタイプ）		
表示言語	日本語・英語		
バッテリー・電源	連続使用で約 5 時間（通常使用で約 10 時間）・AC100 ～ 240V、50/60Hz		
寸法・重量	245（H）× 99（W）× 53（D）・約 690g（バッテリー含む）		
適用規格	ISO 21501-4 / JIS B9921		
標準付属品	ゼロカウントフィルター、ゼロカウントフィルター用アダプター、パワーサプライ、 USB ケーブル（A-mini-B）、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図		
			コミュニケーションスタンド
オプション	コミュニケーションスタンド		

CE CLASS 1 LASER PRODUCT
IEC/EN 60825-1:2007

ハンドヘルドタイプでは業界初！

ゼロカウントフィルター
専用アダプタにより
ワンタッチで脱着可能！

コミュニケーションスタンド
（充電・Ethernet 通信用）
製品番号 2089380-01
小売希望価格（税別）￥27,000（スタンドのみ）

MET ONE ブランド　ハンドヘルドパーティクルカウンター

製造元：ベックマン・コールター株式会社

国内販売元：

アズワン株式会社

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL：https://help.as-1.co.jp/q（24時間受付）
TEL：0120-700-875（ユーザー様用）
FAX：0120-700-763（24時間受付）
電話受付時間：午前9時～午後5時30分（土･日･祝日及び弊社休業日は除く）

販売代理店：